

RECOAT - FLOOR CLEANER

Artikelnummer: 31150



— RECOAT —

PRODUCT OMSCHRIJVING

De Recoat Floor Cleaner is een milieuvriendelijk, universeel reinigings- en ontvettingsmiddel ontworpen voor de dieptereiniging van een breed scala aan vloertypes en vloermaterialen.

TOEPASSINGSGEBIED

Diverse vloermaterialen en ondergronden; linoleum, PVC, beton, uitgewassen grind, terrazzo, enz. Verwijdert zwarte hielsporen en andere vervuiling van linoleum- en PVC-vloeren. Reinigt diep ingesloten vuil van poreuze vloeren zoals beton, uitgewassen grind, natuursteen en terrazzo.

WERKOMSCHRIJVING

Verwijder los stof/gruis met een stofzuiger, bezem of een andere droge reinigingsmethode.

Afhankelijk van de mate van vervuiling kan de Recoat Floor Cleaner worden verdund van 1:5 (standaard) voor normale reiniging, tot 1:2 (1 liter reiniger op 2 liter water) voor dieptereiniging.

Breng de verdunde Recoat Floor Cleaner aan op een gedeelte van de vloer door middel van spray of mop.

Laat de oplossing 3-5 minuten de vervuiling op lossen. Schrob het behandelde gedeelte met een polijstmachine of autoscrubber uitgerust met een witte of rode pad en verwijder alle opgeloste vervuiling. Wanneer de hele vloer op deze manier is schoongemaakt, herhaal nogmaals met alleen water om de ervoor te zorgen dat er geen reinigingsresten achterblijven.

Let op: beperk de hoeveelheid water die voor de reiniging wordt gebruikt tot een minimum. Let op grote openingen/spleten in de vloer. Laat geen overmatige hoeveelheden reinigingsoplossing in de openingen/spleten lopen.

Let op: bij gebruik van de Recoat Floor Cleaner in hoge concentraties 2-3 uur drogen alvorens de vloer te gebruiken.

Voor reguliere schoonmaak van vloeren die zijn behandeld met Floor One de Floor Cleaner verdunnen 20:1



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Basis	Water en oppervlakte activator
VOC gehalte	Dit product bevat 4%/L VOS. Geschikt voor binnen- en buitengebruik
Verwerking door middel van	Dweil, Spray
Reinigingsmateriaal	Water
PH Waarde	11
Verdunnen	Water 1:5 bij reguliere schoonmaak en 1:2 voor grondige reiniging
Transport	Temperatuur bij opslag, transport en verwerking minimaal 5°C en maximaal 30°C bij relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%
Opslagstabiliteit	Ongeopend 2 jaar mits droog koel en vorstvrij opgeslagen.

VEILIGHEID

Alle Recoat producten bestaan uit grondstoffen welke REACH geregistreerd staan.

MILIEU

Recoat producten bevatten zeer geringe hoeveelheden oplosmiddel en worden voor een groot deel geproduceerd volgens de groene chemie methode.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Recoat producten zijn alleen voor professioneel gebruik. Het is van groot belang dat de applicateur voldoende kennis heeft van de ondergrond waarop een bepaald product wordt aangebracht. Zijn kennis en kunde bepalen mede het uiteindelijke resultaat. Derhalve kunnen aan deze richtlijnen geen rechten worden ontleend.