

# RECOAT - FLOOR CLEANER

Artikelnummer: 31150



— RECOAT —

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Recoat Floor Cleaner ist ein umweltfreundliches, universelles Reinigungs- und Entfettungsmittel für die Tiefenreinigung verschiedenster Bodenarten und Bodenbeläge.

## ANWENDUNGSBEREICH

Verschiedene Bodenbeläge und Untergründe; Linoleum, PVC, Beton, ausgewaschener Kies, Terrazzo usw.

Entfernt schwarze Absatzstriche und andere Verschmutzungen von Linoleum- und PVC-Böden. Reinigt tiefsitzenden Schmutz von porösen Böden wie Beton, ausgewaschenem Kies, Naturstein und Terrazzo.

## STELLENBESCHREIBUNG

Entfernen Sie losen Staub/Sand mit einem Staubsauger, einem Bodenwischer oder einem anderen Trockenreinigungsmittel.

Vorbehandlung vor der Beschichtung:

Je nach Verschmutzungsgrad kann der Recoat Floor Cleaner von 1:5 (Standard) für die normale Reinigung bis 1:2 (1 Liter Reiniger auf 2 Liter Wasser) für die Tiefenreinigung verdünnt werden.

Tragen Sie den verdünnten Recoat Floor Cleaner durch Sprühen oder Wischen auf einen Abschnitt des Bodens auf.

Lassen Sie die Lösung 3–5 Minuten auf dem Untergrund, um die tiefsitzenden Verunreinigungen zu lösen. Schrubben Sie den behandelten Bereich mit einer Poliermaschine oder einem Scheuerautomaten mit weißem oder rotem Pad und entfernen Sie alle gelösten Verunreinigungen. Wenn der gesamte Boden auf diese Weise gereinigt ist, führen Sie einen weiteren Durchgang mit dem Scheuerautomaten durch, wobei sich nur sauberes Wasser im Tank befindet, und achten Sie darauf, dass alle Reinigungsrückstände entfernt werden.

Hinweis: Beschränken Sie die zum Reinigen verwendete Wassermenge auf ein Minimum. Achten Sie auf große Öffnungen/Spalten im Boden. Lassen Sie nicht zu viel Reinigungslösung in die Öffnungen/Spalten laufen.

Hinweis: Wenn Sie den Recoat Floor Cleaner in hohen Konzentrationen verwenden, lassen Sie den Boden 2–3 Stunden trocknen, bevor Sie ihn benutzen.

Tägliche Reinigung:

Je nach Verschmutzungsgrad 1:50 bis 1:200 verdünnen



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basic	Wasser- und Oberflächenaktivator
VOC-Gehalt	Dieses Produkt enthält 4 g/L VOC. Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Bewerbung mittels	Mopp, Sprühen
Reinigungsgeräte	Wasser
Verdünnung	Wasser 1:5 für die normale Reinigung bis 1:2 für die Tiefenreinigung
Transport	Temperatur bei Lagerung, Transport und Anwendung mindestens 5° C und maximal 30° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 85 %
Lagerstabilität	Ungeöffnet maximal zwei Jahre bei trockener kühler und frostfreier Lagerung.

## **SICHERHEIT**

Alle Recoat-Produkte entsprechen dem REACH-Standard.

## **UMFELD**

Das Produkt enthält sehr geringe Mengen Lösungsmittel und wird weitgehend nach der Methode der Grünen Chemie hergestellt.

## **IMPORTANT INFORMATION**

Recoat-Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die angegebenen Verarbeitungs- und Trocknungszeiten hängen stark von den Bedingungen ab, unter denen das Produkt verwendet wird. Es ist von großer Bedeutung, dass der Anwender über ausreichende Kenntnisse des Untergrunds verfügt, auf den ein bestimmtes Produkt aufgetragen wird. Sein Wissen und seine Fachkenntnisse bestimmen das Endergebnis. Aus diesen Richtlinien können daher keine Rechte abgeleitet werden.