



PRODUKTBESCHREIBUNG

Roof Prime ist eine hochwirksame Imprägniergrundierung, die speziell für Bitumendächer entwickelt wurde. Das Produkt dringt tief in den Untergrund ein und gewährleistet eine optimale Haftung der nachfolgenden Beschichtung. Dank seiner dampfdurchlässigen Eigenschaften bleibt das Dach atmungsaktiv, während die Oberfläche für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung vorbereitet wird. Roof Prime bietet die ideale Basis für die langlebige Sanierung oder den Schutz von Bitumen-Dachbahnen.

ANWENDUNGSBEREICH

Roof Prime wird als vorbereitende Schicht im Rahmen des Dachsystems auf Bitumendächer aufgetragen. Roof Prime gewährleistet eine hervorragende Haftung auf Bitumen und bietet die ideale Basis für den weiteren Aufbau mit Roof Stix und Roof.

STELLENBESCHREIBUNG

Untergrundvorbereitung: Eine sorgfältige Beurteilung des Untergrunds ist für eine erfolgreiche Anwendung unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche folgende Eigenschaften aufweist:

Sauber Trocken und tragend Frei von Staub, Moos und Algen fettfrei Vor der Anwendung empfehlen wir, das Dach nach der Reinigung gründlich abzusaugen. Dadurch wird sichergestellt, dass der gesamte Feinstaub aus den Poren entfernt wird, was zu einer optimalen Haftung des Produkts beiträgt.

Tragen Sie Roof Prime gleichmäßig auf den Untergrund auf und achten Sie dabei auf ausreichende Überlappung, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.

Nach etwa einer Stunde kann die Sättigung überprüft werden, indem man einige Tropfen Wasser auf die Oberfläche gibt. Perlt das Wasser ab oder bleibt es als Tröpfchen auf der Oberfläche zurück, ist das Substrat ausreichend gesättigt.

Bei stark porösen Untergründen, die ausschließlich mit Roof Prime behandelt wurden, empfehlen wir, je nach Witterungsbedingungen nach 1-2 Stunden einen zweiten Anstrich aufzutragen.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Volumen	5 LITER
Basic	Hochwertige modifizierte Acryldispersionen
Ungefähre spezifische Dichte	1
Anwendungstemperatur	5 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Maximal 80 %
Farbe	Farblos
VOC-Gehalt	0 g/L
Bewerbung mittels	Luftspritze, Bürste, Mikrofaserwalze, Sprühen
Anwendung	Tragen Sie Handschuhe und sorgen Sie für ausreichende Belüftung
Reinigungsgeräte	Wasser
Transport	Temperatur bei Lagerung, Transport und Anwendung mindestens 5° C und maximal 30° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 85 %
Lagerstabilität	Ungeöffnet maximal zwei Jahre bei trockener kühler und frostfreier Lagerung.

AUSWAHL UND VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Je nach Beschaffenheit des Untergrunds. Nach der Reinigung dürfen keine Rückstände zurückbleiben, daher ist gründliches Abspülen unerlässlich. Treten Probleme auf, liegt die Ursache fast immer in unzureichender Reinigung oder der Verwendung ungeeigneter Mittel. In all diesen Fällen erlischt die Systemgarantie. Das Endergebnis hängt von der Verarbeitung und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Recoat übernimmt keine Haftung für unzureichende Reinigung und/oder die Verwendung ungeeigneter Materialien.

SICHERHEIT

Alle Recoat-Produkte entsprechen dem REACH-Standard.

UMFELD

Das Produkt enthält sehr geringe Mengen Lösungsmittel und wird weitgehend nach der Methode der Grünen Chemie hergestellt.